



Floorwise Pinnacle

Vysoce kvalitní podložka z houbovité, syntetické gumy.

Klasifikace koncového použití (BS 5808): L/U, Luxusní použití

Garantováno celoživotní použití pod krytinou, pod kterou je podložka instalovaná, při použití v doporučených prostorách.

Výsledek testu dle BS 5808: 1991 – Britský standard pro podložky pod koberec

Specifikace (Typické hodnoty)	Výsledek	Metoda
Rozměr role	8m x 1.37m = 10,96m ² ±1%	
Tloušťka	10.3 mm ±5%	
Váha role	42.7 Kg ±5%	
Jádro HD	Houbovitá syntetická guma	
Povrch	Laminace potištěným Textron papírem	
Rozdíl originální tloušťky od nominální tloušťky	4 %	
Rozdíl mezi max. & min. originální tloušťkou	0.8 mm	
Kompresní práce (po částečné zátěži)	162,3 J/m ²	BS4098 BS4052
Kompresa po částečné zátěži	6.82 mm	
Uchování kompresní práce	69.6 %	BS4098
Ztráta tloušťky po částečné zátěži	7.08 %	BS4052
Ztráta tloušťky po dlouhodobé zátěži	8.6 %	BS 4939
Odolnost proti potrhání	Prošlo	BS5808
Aroma	Bez nežádoucího aroma	
Hořlavost - Test rozžhaveným "ořechem"	Prošlo – nízký radius zápalného efektu	Testováno dle BS 4749
Tepelná odolnost (Tog)	1.4 togs	BS 4745
Zvukové vlastnosti Index využití dopadu váhového tělesa (ΔLw)	43dB	Výsledek testu dle ISO 140-8 1998, Stanoveno dle ISO 717-2 1997
Klasifikace koncového použití	Luxusní použití	BS5808
Podložka Pinnacle není zcela vhodná pro dvojité lepení, doporučeno je instalovat koberec metodou napínáním.		



proflooring

Výhradní dovoz ČR a SR : ProFlooring s.r.o.
 Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5 Tel. 224 458 031
www.proflooring.cz info@proflooring.cz

