

Texmark



PRODUCT INFORMATION | INFORMATION PRODUIT | PRODUCT DATEN | PRODUCTINFORMATIE | INFORMACION PRODUCTO | ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

European classification Classification Européenne Europäische Klassifizierung Europese classificatie Nivel de uso Европейская классификация	EN 685	23 - 32
Total thickness Épaisseur totale Gesamtdicke Totale dikte Espesor total Общая толщина	EN 428	ca. 2,80 mm
Wear layer Couche d'usure Nutzschiicht Slijtlaag Capa de uso Защитный слой	EN 429	ca. 0,40 mm
Wear layer treatment Traitement couche d'usure Schutz vor Schmutz Behandeling slijtlaag Capa de poliuretano Защитный слой из полиуретана		SUPERGUAR D / NATURAL FEEL
Total weight Poids total Gewicht Totaal gewicht Peso total Общий вес	EN430	ca. 1950 g/m²

SIZE & PACKING | DIMENSIONS & EMBALLAGE | ABMESSUNG & VERPACKUNG | FORMAAT & VERPAKKING | DIMENSIONES Y EMBALAJE | РАЗМЕР И УПАКОВКА

Width Largeur Breite Breedte Ancho Ширина	2 m	4 m
Standard Length Longueur standard Standardlänge Standaardlengte Largo estándar Стандартная длина	30 m	30 m
Weight of standard roll Poids standard des rouleaux Standard-Rollengewicht Standaard rolgewicht Peso estándar por rollo Вес стандартного рулона	121 kg	242 kg

TEST RESULTS | PERFORMANCES TECHNIQUES | TESTERGEBNISSE | TESTRESULTATEN | RESULTADOS PRUEBAS | РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ

Inflammability Inflamabilité Entflammbarkeit Brandweerstand Resistencia al fuego Воспламеняемость	EN 13501	Cfl-S1
Slip resistance Glissance Rutschfest Antislip Antideslizamiento Устойчивость к скольжению	DIN 51130	DS
Slip restraint Résistance au glissement Rutschhemmung Slipweerstand Resistencia a deslizamiento Ограничение скольжения		R9
Formaldehyde group Groupe formaldéhyde Formaldehyd-Gruppe Formaldehydegroep Clase formaldehído Формальдегидная группа	ENV 717-1	E1
Acoustical insulation Isolation acoustique Trittschallverbesserungsmaß Contactgeluidsisolatie Aislamiento acústico Звукоизоляция	ISO 717	17db
Castor chair resistance Teste chaise à roulettes Rollstuhltest Rolstoeltest Prueba silla de ruedas Выдержка колесиков стула	EN425	Very good Très bon Sehr gut Zeer goed Muy bien Очень хорошая
Underfloor heating Chauffage par le sol Bodenheizung Vloerverwarming Calefacción por el suelo Полы с подогревом		Suitable Adapté Geeignet Geschikt Apto Совместим
Resistance to household chemicals Résistance aux produits d'entretien domestiques Haushaltschemikalienbeständigkeit Bestendigheid tegen huishoudelijke chemicaliën Resistencia a productos químicos Сопротивление химическим препаратам		Very good Très bon Sehr gut Zeer goed Muy bien Очень хорошая
Warranty Garantie Garantía Años de garantía Гарантия лет		10y
The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal residential use La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage résidentiel normal Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung im Wohnbereich De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal woninggebruik La garantía cubre errores de producción y desgaste prematuro con uso normal Гарантия распространяется на производственные дефекты и преждевременное изнашивание при использовании в нормальных бытовых условиях		

