


PRESTIGE

# STUDIO CASA



STAIN  
RESISTANT



INTENSE  
USAGE



QUADRANT  
BACK EMBOSS



POWERBACK



GREY  
BACKING



15 YEARS  
GUARANTEE

## Technical information / Technische informatie - Information technique - Technische Daten

|  |              |  |
|--|--------------|--|
| <b>Usage class /</b> Gebruiksklasse - Classe d'usage - Eignungsklasse  | EN ISO 10874 | 23-32  |
| <b>Total thickness /</b> Totale dikte - Epaisseur totale - Gesamtdicke   | EN ISO 24346 | ca. 2,20 mm                                  |
| <b>Wear layer /</b> Slijtlaag - Couche d'usure - Nuttschicht   | EN ISO 24340 | ca. 0,40 mm                                  |
| <b>Wear layer treatment /</b> Behandeling slijtlaag - Traitement couche d'usure - Schutz vor Schmutz   |              | PU lacquer                                   |
| <b>Total weight/m<sup>2</sup> /</b> Totaal gewicht/m <sup>2</sup> - Poids total/m <sup>2</sup> - Gewicht/m <sup>2</sup>  | EN ISO 23997 | ca. 2.100 g/m <sup>2</sup>                   |
| <b>Width /</b> Breedte - Largeur - Breite  |              | 2 - (3) - 4 m                                |
| <b>Standard length /</b> Standaardlengte - Longueur standard - Standardlänge   |              | ca. 30 - (30) - 30 m                         |
| <b>Weight of standard roll /</b> Standaard rolgewicht - Poids standard des rouleaux<br>Standard-Rollengewicht  |              | ca. 126 - (189) - 252 kg                     |
| <b>Inflammability /</b> Brandklasse - Classement feu - Brandverhalten  | EN 13501     | Bfl-S1                                       |
| <b>Slip resistance /</b> Antislip - Glissance - Rutschfest   | EN 13893     | DS   |
| <b>Slip restraint /</b> Slipweerstand - Résistance au glissement - Rutschemmung  | DIN 51130    | R10  |
| <b>Thermal conductivity /</b> Thermische geleidbaarheid - Conductivité thermique - Wärmeleitfähigkeit  | EN 12524     | 0,25 W/mK                                    |
| <b>Heat insulation /</b> Isolation thermique - Thermische isolatie - Wärmedurchlasswiderstand  | EN ISO 12466 | 0,0088 m <sup>2</sup> K/W                    |
| <b>Acoustic insulation /</b> Contactgeluidsisolatie - Isolation acoustique - Trittschallverbesserungsmaß   | ISO 717      | 18 dB  |
| <b>Underfloor heating /</b> Vloerverwarming - Chauffage par le sol - Fußbodenheizung   | EN 12524     | Suitable - Geschikt<br>Adapté - Geeignet     |
| <b>Resistance to household chemicals /</b> Bestendigheid tegen huishoudelijke chemicaliën<br>Résistance aux produits d'entretien domestiques - Haushaltschemikalienbeständigkeit | EN ISO 26987 | Very good - Zeer goed<br>Très bon - Sehr gut |
| <b>Warranty years /</b> Garantie in jaren - Durée de la garantie en années - Garantie Jahren   |              | 15   |

The warranty covers manufacturing defects and early wear due to normal residential use. / Wij bieden u garantie tegen fabrieksfouten en vroegtijdige slijtage bij normaal residentieel gebruik. / La garantie couvre les erreurs de fabrication et l'usure précoce lors d'un emploi normal résidentiel. / Die Garantie gewährleistet Fabrikationsfehler und frühzeitiges Abnutzen in normalen Wohnbereich.



Textielstraat 24 | 8790 Waregem | Belgium  
T +32 (0)56 59 03 11